HITO DELINEADOR FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Diametro:
Base 2x0 Cms | Cuerpo 8 Cm | Alto 75 Cm

Peso:
1 Kg

Colores:
Naranja / Amarillo | Otros bajo pedido

Empaque:
10 unidades por lona | 50 x 50 x 90 cm
11 kg por lona

01 | DESCRIPCIÓN | HITO DELINEADOR FLEXIBLE

Dispositivo para señalización vial utilizado como canalizador vehicular y delineador de carril para tránsito especial. Canaliza carriles para tránsito especial como: ciclo carriles, sistemas de transporte masivo, etc. También aplica para agujas, achurados, segregadores y bifurcaciones, así como, carriles vehiculares en contra flujo.

Fabricado en polimero elastomero de ingeniería, material resistente y con memoria que le permite soportar exposición a rayos UV y tráfico vehicular continuo; Refuerzo interno tipo nervios, congruentes con los nervios que refuerzan la estructura interna y le brindan mayor resistencia a la zona de mayor flexión y de ciclos repetitivos.

02 | USO Y MANTENIMIENTO | HITO DELINEADOR FLEXIBLE

Recomendación de Mantenimiento: Se recomienda lavar periódicamente las piezas con sistema de agua a presión con el fin de retirar el polvo y hollín que se adhiere a la pieza.
Reemplace las cintas reflectivas periodicamente y las piezas que presenten fracturas y/o rupturas.

03 | INSTALACIÓN | HITO DELINEADOR FLEXIBLE

Para instalar la pieza se debe limpiar primero la zona designada, libre de agua y polvo. A continuación se realiza la perforación correspondiente al perno para anclaje, con broca de 9/16" de diámetro a 10 cm de profundidad. Se debe soplar el interior del agujero para eliminar polvo producto de la perforación, a continuación se aplica el pegante a utilizar (pegante epóxico o bitumen). Posteriormente, se introduce el hito con sus pernos en el agujero, usando poca presión y asegurándose de rebosar los bordes. Una vez el adhesivo ha endurecido, apretar sus tuercas.

04 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | HITO DELINEADOR FLEXIBLE

	DIAMETRO BASE	DIAMETRO CUERPO	DIAMETRO
	20 CM	8 Cm	75 CM

05 | GARANTÍA LIMITADA | HITO DELINEADOR FLEXIBLE

Nuestra garantía limitada contempla **defectos de fabricación en planta, como materiales, procesamiento y diseño.** El procedimiento de instalación es una guía, no garantiza la permanencia del producto en el pavimento.

El periodo ofrecido de garantía es de **6 meses contra defectos de fabricación.**

*** Asegúrese de utilizar los implementos de seguridad industrial necesarios para obras viales:** Chaleco reflectivo, Guantes, Gafas, Tapabocas y Botas de seguridad; Además de un apropiado PMT (plan de manejo de tráfico) antes de iniciar el trabajo de instalación.